

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Россия (495)268-04-70  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://termoprecyzja.nt-rt.ru/> || [twz@nt-rt.ru](mailto:twz@nt-rt.ru)

## ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КАРМАННЫЙ PH-СЧЕТЧИК CP-105



- Используется для измерения pH, мВ, окислительно-восстановительного потенциала и температуры.
- Карманный прибор с хорошими техническими параметрами.
- Используется для полевых работ.
- Голова подбирается под нужды.
- Применяется: для чистой воды (с головкой GP-105), для сточных вод, почвы, паст и кремов (с головкой GPX-105s), для измерения окислительно-восстановительного потенциала с помощью головки GR-105k. - Устройство полностью водонепроницаемо - IP-67.
- Калибровка pH по 1–3 точкам.
- Автоматическое определение значения буфера (4,00, 7,00, 9,00 pH).
- Автоматическая температурная компенсация.
- Питание от аккумулятора (3 x LR44).
- Длительная работа без замены батареи (около 200 часов непрерывной работы).
- Гарантия на устройство 24 месяца.

### Технические данные:

| Функция                   | pH   | Редокс / мВ        | Температура   |
|---------------------------|--|--------------------|---|
| Диапазон                  | 0,00 ÷ 14,00 pH  | ± 1,200 мВ         | с головкой <b>GP-105</b> : -5 ÷ 70 ° C<br>с головкой <b>GPX-105s</b> : 0 ÷ 60 ° C |
| Точность ( ± 1 цифра)     | ± 0,02 pH *  | ± 1 мВ             | 0,8 ° C с датчиком температуры  |
| Температурная компенсация | -5 ÷ 70 ° C  | -                  | -   |
| Входное сопротивление     | 10 <sup>12</sup> Ω   | 10 <sup>12</sup> Ω | -   |
| Масса                     | с головкой <b>GP-105</b> : 60 г<br>с головкой <b>GPX-105s</b> : 70 г                       |                    |   |
| Власть                    | 3x LR44 батареи  |                    |   |
| Габаритные размеры (мм)   | с головкой <b>GP-105</b> : L = 160, f = 26<br>с головкой <b>GPX-105s</b> : L = 220, f = 26 |                    |   |

\* точность прибора