

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Россия (495)268-04-70
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://termoprecyzja.nt-rt.ru/> || twz@nt-rt.ru

Контроллер RE92



СОВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ независимое регулирование в двух каналах ПИД-регулирование, включение / выключение, трехпозиционное регулирование, нагрев-охлаждение и трехпозиционное ступенчатое регулирование инновационный алгоритм SMART PID с автонастройкой (автоматический выбор параметров PID) источником управляемого сигнала является один из входов или сумма / разность значений с двух входов 4 набора параметров PID и дополнительный набор для охлаждения (для каждого канала) 6 типов сигналов тревоги с программируемым гистерезисом и памятью (так называемая защелка) Функция Gain Scheduling - автоматическое переключение набора PID в зависимости от заданной температуры (когда объект ведет себя по-разному при разных температурах) цифровая связь - RS485, Ethernet (опция) ИНТУИТИВНОЕ И ДРУЖЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Цветной графический экран 3,5 дюйма с регулировкой яркости меню на польском и английском языках доступ к регулятору, защищенный паролем (4 пользователя, 3 уровня доступа) сигнализация состояния двоичных входов и двоичных выходов

НАДЕЖНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФИКСИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ 4 уставки, переключаемые с помощью двоичных входов (для каждого канала) «Мягкий старт» для изменения уставки, программируемый подъем / спад источником уставки также может быть дополнительный вход (вход 3) **РАСШИРЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ** 20 собственных программ (10 программ на канал) 15 серий в каждом шоу сигнализация до 6 событий в каждой секции (двоичные выходы) выбор набора параметров PID для каждого сегмента определение количества повторений программы (до 9999 раз)

БЕСПЛАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ КОНФИГУРАЦИИ - LPSon Чтобы облегчить программирование и настройку устройств, LUMEL предлагает одно стандартное программное обеспечение LPSon. Он разработан вместе с расширением товарного предложения. Поддержка контроллера RE92 реализована в LPSon начиная с версии 1.2.8.0. Программа дистанционного управления и настройки RE92 (через интерфейс RS-485) удобное сохранение конфигурации в файл и быстрое копирование настроек на другие RE92 доступно на польском и английском языках